

# S

## SUNFULL TIRES

*¡Innovación cada kilómetro!*



# TBR





¡Sustentabilidad cada kilómetro!

# Camión



## TODA POSICIÓN



### HF111

Diseño de costillas sólidas que brindan un desgaste regular con poca resistencia de rodaje.

Su diseño asegura excelente evacuación de agua, disipación de calor y distribución equitativa en el piso.

Especial para aplicaciones de toda posición o tráiler.

Medida	Capas	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de RIN	Capacidad de carga (Kg)	Presión (PSI)
11R22.5	18	149/146	L	15	8.25	3250/3000	135
11R24.5	18	152/149	L	15	8.25	3550/3250	135
295/75R22.5	16	146/143	L	15.5	9.00	3000/2725	120
285/75R24.5	16	147/144	L	15.5	8.25	3075/2800	120
215/75R17.5	16	135/133	J	12	6.00	2180/2060	123
235/75R17.5	16	143/141	J	13	6.75	2725/2575	127
225/70R19.5	16	128/126	L	13	6.75	1800/1700	110
245/70R19.5	16	135/133	L	13	7.50	2180/2060	120
255/70R22.5	16	140/137	L	15	7.50	2500/2300	120

## TRACCIÓN



### HF312

Diseño en bloques que provee una excelente maniobrabilidad y frenado.

Su diseño de hombro cerrado provee poco desgaste irregular y una excelente resistencia al desgaste.

Las cuatro ranuras circunferenciales aseguran una excelente evacuación del agua y desgaste regular.

Medida	Capas	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de RIN	Capacidad de carga (Kg)	Presión (PSI)
11R22.5	18	149/146	L	21.5	8.25	3250/3000	135
11R24.5	18	152/149	L	21.5	8.25	3550/3250	135
295/75R22.5	16	146/143	L	20.5	9.00	3000/2725	110
285/75R24.5	16	147/144	L	20.5	8.25	3075/2800	110